SERASLAN INDUSTRIAL SERIES -

ENGINEERED IN KONYA / CUMRA

SERASLAN ENDÜSTRİYEL MEKATRONİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

INLINE HOMOJENIZATOR

ROTOR-STATOR | 5000-7000 RPM | YUKSEK VISKOSITE

TAHİN | FISTIK EZMESİ | ANTEP FISTIĞI KREMASI | PEKMEZ | KREMA





Partikul Hassasiyeti: Tek Geciste ≤20 Mikron, 2 Bypass ile ≤3 Mikrona Kadar Ultra-Ince

TEK GECIS • 20µ | 2 BYPASS • 3µ | Rotor-Stator: 316L - 60±2 HRC - Gap 0.1mm - G2.5

MODEL	KAPASITE	MOTOR	DEVIR	PARTIKUL
S-1000	1000 L/saat	7.5 kW	5000-7000 RPM	20µ → 3µ (2 Bypass)
M-3000	3000 L/saat	15 kW	5000-7000 RPM	20µ → 3µ (2 Bypass)
L-5000	5000 L/saat	18.5 kW	5000-7000 RPM	20µ → 3µ (2 Bypass)
XL-10000	10.000 L/saat	30 kW	5000-7000 RPM	20µ → 3µ (2 Bypass)

Homojen Sonuç - Canlı Görüntü

SERASLAN ile elde edilen yag kusmayan, pürüzsüz emülsiyon



TAHİN



ANTEP FISTIĞI KREMASI



PEKMEZ

Avantajlar: 316L Paslanmaz | 5000-7000 RPM | Viton / EPDM Conta | 1000L-10.000L Olçeklenebilir | Yerli Yedek Parça | CIP/SIP